

React Performance DOT 4

Super DOT4 Bremsflüssigkeit

Beschreibung

Castrol React Performance DOT 4 ist eine Hochleistungs-Bremsflüssigkeit, welche die Anforderungen von SAE J1704, FMVSS 116 DOT 3 and DOT 4, ISO 4925 and JIS K2233 weit übertrifft. Castrol React Performance DOT 4 besteht aus synthetischen Polyalkylen/Glykolethern und einem äußerst leistungsstarkem Additivpaket. Diese Verbindung bietet überdurchschnittliche Leistung während der gesamten Nutzungsdauer.

Castrol React Performance DOT 4 darf nicht in Brems- oder Hydrauliksystemen eingesetzt werden, für die Flüssigkeiten auf Silikon- (DOT 5) oder Mineralölbasis (z.B. Citroen, Rolls-Royce etc.) vorgeschrieben sind!

Typische Kennwerte

| | Prüfmethoden | Einheit | Castrol React Performance DOT 4 |
|------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| Viskosität, kin. -40°C | IP 71 | mm ² /s | 1200 typisch |
| Dichte @ 20°C | IP 160 | g/ml | 1.07 |
| Naßsiedepunkt | SAE J1703 | °C | 180 min |
| Trockensiedepunkt | ASTM D1120 | °C | 260 min |
| pH-Wert | SAE J1703 | pH | 7.2 |

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925 Class 4

JIS K2233

SAE J1703

SAE J1704

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

React Performance DOT 4

14 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien

Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: edge@castrol.atwww.castrol.at